

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. PA15435\_ 01.1

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **PA15435\_ 01.1**
2. Typ: **BETONOVÉ PREFABRIKÁTY – BEDNÍCI TVÁRNICE Z OBYČEJNÉHO A LEHKÉHO BETONU**

obchodní název:

### ZTRACENÉ BEDNĚNÍ

ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 10, ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 15, ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 20, ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 25, ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 30, ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 40, ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 50

3. Zamýšlené použití: bednicí tvárnice jsou určeny ke stavbě stěn a příček za předpokladu, že budou vyplněny betonovou nebo maltovou výplní.
4. Výrobce: **DITON s.r.o., č. p. 207, 588 11 Střítež**  
IČ: 25557921; DIČ CZ25557921  
**Výrobní závod Paskov**, Kirilovova 913, 739 21 Paskov  
Tel.: +420 558 434 220  
Fax.: +420 558 434 372  
Mobil.: +420 739 348 370  
[www.diton.cz](http://www.diton.cz)

5. Autorizovaný zástupce: Není využito
6. Harmonizovaná norma:

**EN 15435: 2008**

7. Systém nebo systémy (AVCP):

**System 4**

## 8. Deklarované vlastnosti

Základní charakteristika	Vlastnost				Harmonizovaná technická specifikace
Rozměry	<b>Délka mm</b>	<b>Šířka mm</b>	<b>Výška mm</b>		EN 15435:2008 čl. 4.4.1
ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 10	500	100	250		
ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 15	500	150	250		
ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 20	500	200	250		
ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 25	500	250	250		
ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 30	500	300	250		
ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 40	500	400	250		
ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 50	300	500	250		
Rozměrové tolerance	<b>Délka mm</b>	<b>Šířka mm</b>	<b>Výška mm</b>	<b>Rozměr dutin a vybrání žebra v mm</b>	EN 15435:2008 čl. 4.4.1
	+5 -5	+5 -5	+3 -5	+10 -4	
Smršťování vlivem vysychání / Vlhkostní přetvoření	<b>NPD</b>				EN 15435:2008 čl. 4.6
Reakce na oheň	<b>Třída A1</b>				EN 15435:2008 čl. 4.7
Prostup vodní páry	<b>NPD</b>				EN 15435:2008 čl. 4.8
Mechanická pevnost					
- Pevnost v tlaku	<b>Průměrná pevnost v tlaku 15,0 N/mm<sup>2</sup></b>				EN 15435:2008 čl. 4.9.1
- Pevnost žeber v tahu	<b>NPD</b>				EN 15435:2008 čl. 4.9.2
- Pevnost bočnic v ohybu	<b>Průměrná pevnost bočnic <math>f_{t,m}</math> 2,0 N/mm<sup>2</sup></b>				EN 15435:2008 čl. 4.9.3
Vzduchová neprůzvučnost	<b>NPD</b>				EN 15435:2008 čl. 4.10
Tepelný odpor	<b>NPD</b>				EN 15435:2008 čl. 4.11
Trvanlivost	Mrazuvzdorné (odolné proti zmrazování / rozmrazování) Součinitel mrazuvzdornosti T50 $\geq 75$ %				EN 15435:2008 čl. 4. 13


Obsah přírodních radionuklidů dle vyhlášky SÚJB č. 307/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů	<b>Index hmotnostní aktivity <math>I \leq 2,0</math></b>
	<b>Hmotnostní aktivita radionuklidu <math>^{226}\text{Ra} \leq 500</math> Bq/kg</b>

**9. Vlastnosti výrobku** BETONOVÉ PREFABRIKÁTY – BEDNÍCÍ TVÁRNICE jsou ve shodě s vlastnostmi, uvedenými v tabulce.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011, na výhradní odpovědnost výrobce DITON s.r.o.

Podepsáno za výrobce a jménem:

Ve Stříteži dne: 1. 3. 2019



.....  
Pavel Ouroda  
Jednatel společnosti