

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. S1340\_02.1

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **S1340\_02.1**

2. Typ: **BETONOVÝ OBRUBNÍK**

obchodní název výrobku:

Zastávkový obrubník Bus přímý 370; Zastávkový obrubník Bus přímý 330;  
Zastávkový obrubník Bus přímý 290; Zastávkový obrubník Bus náběhový levý 310 - 370; Zastávkový obrubník Bus náběhový pravý 370 - 310; Zastávkový obrubník Bus náběhový levý 310 - 330; Zastávkový obrubník Bus náběhový pravý 330 - 310; Zastávkový obrubník Bus přechodový levý 250 - 310; Zastávkový obrubník Bus přechodový pravý 310 - 250; Zastávkový obrubník Bus přechodový levý 250 - 290; Zastávkový obrubník Bus přechodový pravý 290 - 250; Ostrůvkový obrubník přímý; Ostrůvkový obrubník přímý půlka; Ostrůvkový obrubník vnější oblouk R 0,5; Ostrůvkový obrubník vnější oblouk R 1,0; Ostrůvkový obrubník vnitřní oblouk R 0,5; Ostrůvkový obrubník vnitřní oblouk R 1,0; Obrubník ostrůvkový koncový oblouk R 0,6; Obrubník ostrůvkový koncový oblouk R 0,75

3. Zamýšlené použití: vnitřní a venkovní dopravní plochy. Oddělení, fyzikální nebo vizuální rozlišení, opatření pro odvodnění nebo začlenění dlážděných ploch nebo jiných povrchů.

4. Výrobce: **DITON s.r.o., č. p. 207, 588 11 Střítež**

IČ: 25557921; DIČ CZ25557921

**Výrobní závod Střítež**, č. p. 207, 588 11 Střítež

Tel.: +420 567 217 307

Fax.: +420 567 217 654

Mobil.: +420 737 285 102

5. Autorizovaný zástupce: Není využito

6. Harmonizovaná norma:

**EN 1340: 2003**

7. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků – **system 4**, dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, Přílohy V, čl. 1.5, odst. a.


8. Deklarované vlastnosti

Základní charakteristika	Vlastnost			Harmonizovaná technická specifikace
	Délka mm	Šířka mm	Tloušťka mm	
Dovolené odchylky rozměrů	min. 4 max. 10	min. 3 max. 5	min. 3 max. 10	EN 1340:2003 čl. 5.2.3.3
Reakce na oheň	<b>Třída A1</b>			EN 1340:2003 čl. 5.3.6.1
Chování proti vnějšímu požáru	<b>NPD</b>			EN 1340:2003 čl. 5.3.6.2
Emise azbestu	Neobsahuje			EN 1340:2003 čl. 4.2
Pevnost v ohybu	<b>Třída 1, Označení S,</b> Charakteristická pevnost v ohybu je ≥ 3,5 MPa			EN 1340:2003 čl. 5.3.3.1
Odolnost proti smyku/skluzu	<b>Uspokojivá</b>			EN 1340:2003 čl. 5.3.5.1
Tepelná vodivost	<b>NPD</b>			EN 1340:2003 čl. 5.3.7
Trvanlivost	Odolnosti proti zmrazovacím cyklům při použití rozmrazovacích solí <b>Třída 3, Metoda A, 100 cyklů</b> Žádná jednotlivá hodnota v souboru nesmí překročit 1,2 kg/m <sup>2</sup>			EN 1340:2003 čl. 5.3.2
Odolnost proti obrusu	<b>Třída 4, Označení I,</b> ≤ 18 000 mm <sup>3</sup> / 5000 mm <sup>2</sup>			EN 1340:2003 čl. 5.3.4
Vzhled	<b>Uspokojivý</b>			EN 1340:2003 čl. 5.4.1
Nebezpečné látky	Index hmotnostní aktivity I ≤ 1,0			EN 1340:2003

**9. Vlastnosti výrobku BETONOVÝ OBRUBNÍK jsou ve shodě s vlastnostmi, uvedenými v tabulce deklarovaných vlastností.** Prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011, na výhradní odpovědnost výrobce DITON s.r.o.

Podepsáno za výrobce a jménem:

Ve Stříteži dne: 1. 3. 2020



Pavel Ouroda  
Jednatel společnosti

Příloha č.1: Seznam výrobků – rozměry; viz. str. 4

Příloha č.1: Seznam výrobků – rozměry (povrchy a barvy viz aktuální ceník)

kód	Název výrobku	Rozměr - d/š/v [mm]
24142	Zastávkový obrubník Bus přímý 290	1000x400x290
24143	Zastávkový obrubník Bus přímý 330	1000x400x330
24144	Zastávkový obrubník Bus přímý 370	1000x400x370
24145	Zastávkový obrubník Bus přechodový levý 250 - 290	1000x150 - 400x250 - 290
24146	Zastávkový obrubník Bus přechodový pravý 290 - 250	1000x400 - 150x290 - 250
24147	Zastávkový obrubník Bus přechodový levý 250 - 310	1000x150 - 400x250 - 310
24148	Zastávkový obrubník Bus přechodový pravý 310 - 250	1000x400 - 150x310 - 250
24149	Zastávkový obrubník Bus náběhový levý 310 - 330	1000x400x310 - 330
24150	Zastávkový obrubník Bus náběhový pravý 330 - 310	1000x400x330 - 310
24151	Zastávkový obrubník Bus náběhový levý 310 - 370	1000x400x310 - 370
24152	Zastávkový obrubník Bus náběhový pravý 370 - 310	1000x400x370 - 310
24116	Obrubník ostrůvkový koncový oblouk R 0,6	600x600x195
24155	Ostrůvkový obrubník přímý	600x300x195
24156	Ostrůvkový obrubník přímý půlka	300x300x195
24157	Ostrůvkový obrubník vnější oblouk R 0,5	266x300x195
24158	Ostrůvkový obrubník vnější oblouk R 1,0	527x300x195
24159	Ostrůvkový obrubník vnitřní oblouk R 0,5	266x300x195
24160	Ostrůvkový obrubník vnitřní oblouk R 1,0	527x300x195
24167	Obrubník ostrůvkový koncový oblouk R 0,75	750x750x195