

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. CE15435\_01.1

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **CE15435\_01.1**
2. Typ: **BETONOVÉ PREFABRIKÁTY – BEDNÍCÍ TVÁRNICE Z OBYČEJNÉHO A LEHKÉHO BETONU**

obchodní název výrobku:

**Ztracené bednění 10; Ztracené bednění 15; Ztracené bednění 20; Ztracené bednění 25;  
Ztracené bednění 30; Ztracené bednění 40; Ztracené bednění 50**

3. Zamýšlené použití: bednicí tvárnice jsou určeny ke stavbě stěn a příček za předpokladu, že budou vyplněny betonovou nebo maltovou výplní. Pro vytvoření základů bez použití bednění.

4. Výrobce: **DITON s.r.o., č. p. 207, 588 11 Střítež**

IČ: 25557921; DIČ CZ25557921

**Výrobní závod Čeperka**, Čeperka 222, 533 45 Opatovice nad Labem

Mobil expedice: +420 739 348 355

Mobil: +420 739 581 445

E-mail: ceperka@diton.cz

5. Autorizovaný zástupce: Není využito

6. Harmonizovaná norma: **EN 15435:2008**

7. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků – **systém 4**, dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, Přílohy V, čl. 1.5, odst. a.


## 8. Deklarované vlastnosti

| Základní charakteristika  | Vlastnost  |          |          |                                   | Harmonizovaná technická specifikace |
|---|--|----------|----------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|   | Délka mm   | Šířka mm | Výška mm | Rozměr dutin a vybrání žebra v mm |                                     |
| Rozměrové tolerance   | +5   | +5       | +3       | +10                               | EN 15435:2008 čl. 4.4.1             |
|   | -5   | -5       | -5       | -4                                |                                     |
| Smršťování vlivem vysychání / Vlhkostní přetvoření                              | NPD  |          |          |                                   | EN 15435:2008 čl. 4.6               |
| Reakce na oheň  | Třída A1   |          |          |                                   | EN 15435:2008 čl. 4.7               |
| Prostup vodní páry  | NPD  |          |          |                                   | EN 15435:2008 čl. 4.8               |
| Mechanická pevnost  | -  |          |          |                                   | -                                   |
| - Pevnost v tlaku   | Průměrná pevnost v tlaku 15,0 N/mm <sup>2</sup>  |          |          |                                   | EN 15435:2008 čl. 4.9.1             |
| - Pevnost žeber v tahu  | NPD  |          |          |                                   | EN 15435:2008 čl. 4.9.2             |
| - Pevnost bočnic v ohybu  | Průměrná pevnost bočnic $f_{f,m}$ 2,0 N/mm <sup>2</sup>  |          |          |                                   | EN 15435:2008 čl. 4.9.3             |
| Vzduchová neprůzvučnost   | NPD  |          |          |                                   | EN 15435:2008 čl. 4.10              |
| Tepelný odpor   | NPD  |          |          |                                   | EN 15435:2008 čl. 4.11              |
| Trvanlivost   | Mrazuvzdorné (odolné proti zmrazování / rozmrazování) Součinitel mrazuvzdornosti T50 $\geq$ 75 % |          |          |                                   | EN 15435:2008 čl. 4.13              |
| Obsah přírodních radionuklidů dle vyhlášky SÚJB č. 422/2016 Sb. v platném znění | Index hmotnostní aktivity $I \leq 1,0$   |          |          |                                   |                                     |

**9. Vlastnosti výrobku** BETONOVÉ PREFABRIKÁTY – BEDNÍCÍ TVÁRNICE **jsou ve shodě s vlastnostmi, uvedenými v tabulce deklarovaných vlastností.** Prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011, na výhradní odpovědnost výrobce DITON s.r.o.

Podepsáno za výrobce a jménem:

Ve Stříteži dne: 1. 8. 2022



Pavel Ouroda  
Jednatel společnosti

Příloha č.1: Seznam výrobků – rozměry; viz. str. 3

Příloha č.1: Seznam výrobků – rozměry (povrchy a barvy viz aktuální ceník)

| Název výrobku       | Rozměr - d/š/v<br>[mm] |
|---------------------|------------------------|
| ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 10 | 500x100x250            |
| ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 15 | 500x150x250            |
| ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 20 | 500x200x250            |
| ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 30 | 500x300x250            |
| ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 40 | 500x400x250            |
| ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 50 | 300x500x250            |
| ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 25 | 500x250x250            |