

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. MA15435_01.1

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **MA15435_01.1**
2. Typ: **BETÓNOVÉ PREFABRIKÁTY – DEBNIACE TVÁRNICE Z OBYČAJNÉHO A ĽAHKÉHO BETÓNU**

obchodný názov výrobku:

Stratené debnenie 10; Stratené debnenie 15; Stratené debnenie 20; Stratené debnenie 25; Stratené debnenie 30; Stratené debnenie 40; Stratené debnenie 50

3. Zamýšľané použitie: debniace tvárnice sú určené na stavbu stien a priečok za predpokladu, že budú vyplnené betónovou alebo maltovou výplňou.

4. Výrobca: **DITON SK s.r.o., Grösslingova 4, 811 09 Bratislava**

IČO: 47353074; DIČ: 2023827619

Výrobný závod Malženice, Malženice 465, 919 29 Malženice

Tel.: +421 918 880 801

5. Autorizovaný zástupca: Nie je využité

6. Harmonizovaná norma: **EN 15435: 2008**

7. Systém posudzovania a overovania stálosti vlastností stavebných výrobkov – **system 4**, podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 v platnom znení.


8. Deklarované vlastnosti

| Základné charakteristiky | Vlastnosti | | | | Harmonizovaná technická špecifikácia |
|---|--|-------------|-------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Rozmerové tolerancie | Dĺžka mm | Šírka mm | Výška mm | Rozmer dutín a vybranie rebra v mm | EN 15435:2008 čl. 4.4.1 |
| | +5 -5 | +5 -5 | +3 -5 | +10 -4 | |
| Zmršťovanie vplyvom vysušovania/Vlhkostné pretvorenie | NPD | | | | EN 15435:2008 čl. 4.6 |
| Reakcia na oheň | Trieda A1 | | | | EN 15435:2008 čl. 4.7 |
| Prestup vodnej pary | NPD | | | | EN 15435:2008 čl. 4.8 |
| Mechanická pevnosť | - | | | | - |
| - Pevnosť v tlaku | Priemerná pevnosť v tlaku 15,0 N/mm ² | | | | EN 15435:2008 čl. 4.9.1 |
| - Pevnosť rebier v ťahu | NPD | | | | EN 15435:2008 čl. 4.9.2 |
| - Pevnosť bočníc v ohybe | Priemerná pevnosť bočníc $f_{r,m}$ 2,0 N/mm ² | | | | EN 15435:2008 čl. 4.9.3 |
| Vzduchová nepriezvučnosť | NPD | | | | EN 15435:2008 čl. 4.10 |
| Tepelný odpor | NPD | | | | EN 15435:2008 čl. 4.11 |
| Trvanlivosť | Mrázuvzdorné (odolné proti zmrazovaniu/rozmrazovaniu) Súčiniteľ mrázuvzdornosti T50 $\geq 75\%$ | | | | EN 15435:2008 čl. 4.13 |
| Obsah prírodných rádionuklidov podľa vyhlášky SÚJB č. 307/2002 Sb. v znení neskorších predpisov | Index hmotnostnej aktivity $I \leq 1,0$ | | | | |
| | Hmotnostná aktivita rádionuklidu ²²⁶ Ra ≤ 500 Bq/kg | | | | |

9. Vlastnosti výrobku BETONOVÉ PREFABRIKÁTY – DEBNIACE TVÁRNICE sú v zhode s vlastnosťami, uvedenými v tabuľke deklarovaných vlastností. Vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 v platnom znení, na výhradnú zodpovednosť výrobcu DITON s.r.o.

Podpísané za výrobcu a menom:

V Stříteži dňa: 16. 5. 2022



Pavel Ouroda
Konateľ spoločnosti

Príloha č. 1: Zoznam výrobkov – rozmery; pozrite str. 3

Príloha č. 1: Zoznam výrobkov – rozmery (povrchy a farby pozrite v aktuálnom cenníku)

| Názov výrobku | Rozmer – d/š/v [mm] |
|-----------------------------|---------------------|
| Stratené debnenie 10 | 500x100x250 |
| Stratené debnenie 15 | 500x150x250 |
| Stratené debnenie 20 | 500x200x250 |
| Stratené debnenie 30 | 500x300x250 |
| Stratené debnenie 40 | 500x400x250 |
| Stratené debnenie 50 | 300x500x250 |
| Stratené debnenie 25 | 500x250x250 |