


Kladeční plán na pokládku dlažebních prvků Valletta


- Abychom dosáhli nepravidelného, přirozeného vzhledu celé plochy je nutno dodržet následující podmínky:

Dlažbu klademe tak, jak je uložena na paletách (nerozdělujeme na jednotlivé kameny!). Uvedeno na obrázku č.1.


Po položení zaměníme sousedící kameny jednotlivých vrstev, aby došlo k přerušení souvislých spár. Uvedeno na obrázku č.2.



Obr. č.2 – Zaměnění sousedících kamenů



Obr. č.3 – Návrh pokládky z dlažebních prvků Valletta

**Valletta** **0,835 m² / vrs**

Šedivá plocha - je základním skladebným modulem, podle kterého se skládají dlážděné plochy.

Upozornění :

Při výpočtu spotřeby dlažebních prvků pro danou plochu, je potřeba počítat s navýšením spotřeby pro dořezy dlažeb na okrajích dlážděných ploch.

Při pokládce je nutné odebírat dlažební prvky z více palet a více vrstev současně, abychom zmírnili barevé rozdíly zadlážděné (jednobarevné i vícebarevné) plochy.

Spotřebu dlažebních prvků pro danou plochu lze konzultovat na navrhy@diton.cz.

Platnost

od 6/2021; toto vydání nahrazuje předcházející kladecí návrhy v plném rozsahu.