

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. OT15286\_01.1

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **OT15286\_01.1**

2. Typ: **BETONOVÉ OBKLADY**

obchodní název výrobku:

**Obklad prkno; Obklad špalíky; Obklad špalíky poloviční; Obklad Gabro průběžný; Obklad Gabro rohový; Břidlice pásková; Břidlice pásková poloviční; Břidlice skládaná; Břidlice skládaná poloviční; Alpy základní; Alpy rohový; Alpy poloviční, rohový; Karpaty základní, rohový; Karpaty poloviční, rohový; Pyreneje základní, rohový; Pyreneje poloviční, rohový; Altaj základní; Altaj poloviční; Cihla York základní; Cihla York rohový**

3. Zamýšlené použití: obkladové desky a formáty o délce nebo šířce do 3 500 mm. které se vyrábí k použití pro vnější obklady stěn a připevňují se buď mechanicky, nebo se lepí lepidlem nebo maltou.

4. Výrobce: **DITON s.r.o., č. p. 207, 588 11 Střítež**

IČ: 25557921; DIČ CZ25557921

**Výrobní závod Otnice**, Dědina 484, 683 54 Otnice

Mobil: +420 777 010 793

Mobil: +420 777 223 273

E-mail: [objednavka.otnice@diton.cz](mailto:objednavka.otnice@diton.cz)

5. Autorizovaný zástupce: **Není využito**

6. Harmonizovaná norma: **EN 15286:2013**

7. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků – **systém 4**, dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, Přílohy V, čl. 1.5, odst. a.


## 8. Deklarované vlastnosti

Základní charakteristika	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň:	Třída A1	EN 15286:2013 čl. 4.2.3
Mechanická odolnost – pevnost za ohybu:	2,0 MPa	EN 15286:2013 čl. 4.2.5
Vodopropustnost jako: nasákavost	6 % hm.	EN 15286:2013 čl. 4.2.4
Přidržnost / soudržnost pro:		EN 12004-1: 2017
cementová lepidla -	0,5 N/mm <sup>2</sup>	Tabulka 1 (C)
disperzní lepidla -	1,0 N/mm <sup>2</sup>	Tabulka 3 (R)
Odolnost při připevnění:	500 N	EN 15286:2013 čl. 4.2.11
Trvanlivost pevnosti za ohybu po zmrazovacích a rozmrazovacích cyklech:	90 %	EN 15286:2013 čl. 4.2.13

9. Vlastnosti výrobku BETONOVÉ OBKLADY jsou ve shodě s vlastnostmi, uvedenými v tabulce deklarováných vlastností. Prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011, na výhradní odpovědnost výrobce DITON s.r.o.

Podepsáno za výrobce a jménem:

Ve Stříteži dne: 1. 8. 2022



Pavel Ouroda  
Jednatel společnosti

Příloha č.1: Seznam výrobků - rozměry; viz. str. 3

Příloha č.1: Seznam výrobků - rozměry (povrchy a barvy viz aktuální ceník)

Název výrobku	Rozměr - d/š/v [mm]
<b>Obklad prkno</b>	600x20x150
<b>Obklad špalíky</b>	620x25x150
<b>Obklad špalíky poloviční</b>	320x25x150
<b>Obklad Gabro průběžný</b>	100x25x100; 200x25x100; 300x25x100; 500x25x100; 500x25x200
<b>Obklad Gabro rohový</b>	225x110x100
<b>Alpy základní</b>	590x45x150
<b>Alpy rohový</b>	590x45x150
<b>Alpy poloviční, rohový</b>	315x45x150
<b>Břidlice pásková</b>	615x20x150
<b>Břidlice pásková poloviční</b>	315x20x150
<b>Břidlice skládaná</b>	615x20x150
<b>Břidlice skládaná poloviční</b>	300x20x150
<b>Karpaty základní, rohový</b>	570x40x150
<b>Karpaty poloviční, rohový</b>	280x40x150
<b>Pyreneje základní, rohový</b>	570x40x150
<b>Pyreneje poloviční, rohový</b>	300x40x150
<b>Altaj základní</b>	600x35x150
<b>Altaj poloviční</b>	300x35x150
<b>Cihla York základní</b>	250x20x80
<b>Cihla York rohový</b>	245x125x80