

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 16.1

V návaznosti na ustanovení § 12 a § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění, nařízení vlády č. 312/2005 Sb., nařízení vlády č. 215/2016 Sb. a nařízení vlády č. 119/2024 Sb.

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **16.1**
2. Typ: **BETONOVÁ VSAKOVACÍ DLAŽBA – AQUAPORE**

obchodní název výrobku:

ÍČKO AQUAPORE 10; ÍČKO AQUAPORE 6; ÍČKO AQUAPORE 8; KOSTKA AQUAPORE 6; KOSTKA AQUAPORE 8; PARKETA AQUAPORE 6; PARKETA AQUAPORE 8; PARKETA AQUAPORE 10

3. Zamýšlené použití: Betonové vsakovací dlažební bloky jsou určené pro venkovní zpevněné plochy, kde je požadováno zajistit zadržení srážkové vody formou jejího vsakování do podkladních vrstev podloží. Dlažební prvky jsou primárně určeny pro pochozí plochy (bloky tl. 60 mm) a plochy s pojezdem vozidel do 3,5 tuny (bloky tl. 80 mm a více) s požadavkem propustnosti srážkových vod do podkladních vrstev. Dlažební bloky tloušťky 80 mm mohou být při odpovídající skladbě podkladních vrstev zatíženy dvounápravovými vozidly s celkovou hmotností až 7,5 tun (dlažební bloky tloušťky 100 mm limitně až 10 tun). Předpokladem správné funkčnosti je současně podloží umožňující dostatečnou vodopropustnost. Podkladní vrstvy dopravních ploch obsahují filtrační vrstvu, která je mezi ložem vsakovací betonové dlažby a nosnou vodopropustnou šterkovou vrstvou. Dlážděné plochy s funkcí vsakování srážkových vod do podzemních vod není dovoleno ošetřovat chemickými rozmrazovacími látkami.

4. Výrobce: **DITON s.r.o.,**
Střítež č. p. 207, 588 11 Střítež

IČ: 25557921; DIČ CZ25557921
email: podpora@diton.cz
tel.: + 420 778 703 696

5. Tímto prohlášením potvrzuji, že uvedené výrobky splňují technické požadavky uvedené v technické specifikaci a v technických předpisech:

1. Stavební technické osvědčení č. 060-057770 ze dne 30.4.2024,
2. Podle § 8 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění,
3. Vyhláška č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje.

a je za podmínek uvedeného užití výrobku ve stavbě bezpečný.

6. Prohlašuji, že jsem přijal opatření, kterými zabezpečuji shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a technickými požadavky. Posouzení shody bylo provedeno podle § 8 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění.

Při posuzování shody byla využita technická specifikace výrobku a stavební technické osvědčení č. 060-057770 ze dne 30.4.2024. Posouzení shody bylo vydáno na základě uvedených nálezů a rozhodnutí AO, uvedených dokumentů a rozhodnutí:

1. Protokol o zkoušce typu výrobku č. 060-057618

7. Autorizovaná osoba:

Uvedené nálezy a rozhodnutí jsou vydané Autorizovanou osobou 204:

**Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p.
Autorizovaná osoba 204
Pobočka 0600 - Brno
Hněvkovského 77, 617 00 Brno – Komárov
IČ: 00015679**


8. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky		Vlastnosti	Technická specifikace
Rozměrové tolerance	Délka	$\pm 2 \text{ mm}$	EN 1338:2003 příloha C
	Šířka	$\pm 2 \text{ mm}$	
	Výška	$\pm 3 \text{ mm}$	
Pevnost v příčném tahu		Průměr $\geq 3,3 \text{ MPa}$ Jednotlivě $\geq 2,9 \text{ MPa}$	EN 1338:2003 příloha F
Rychlost vsakování vody		min. $0,048 \text{ l/(m}^2 \times \text{s)}$	IP 0600T029
Mezerovitost		min: 5%	ČSN 73 6124-2 příloha A
Odolnost proti povětrnostním vlivům		Odolnosti proti zmrazovacím cyklům při použití rozmrazovacích solí Metoda A, 100 cyklů Průměr $\leq 1500 \text{ g/m}^2$. Žádná jednotlivá hodnota v souboru nesmí překročit 1700 g/m^2 .	EN 1338:2003 NA 3.1 (ČSN 73 1326/Z1, metoda A)
Mrazuvzdornost (odolnost proti zmrazování / rozmrazování)		Mrazuvzdorné (odolné proti zmrazování / rozmrazování) Součinitel mrazuvzdornosti T25 $\geq 95 \%$	ČSN 73 1322
Odolnost proti obrušení		$\leq 18\,000 \text{ mm}^3/5000 \text{ mm}^2$	EN 1338:2003 příloha H
Odolnost proti smyku/skluzu		Uspokojivá	EN 1338:2003 čl. 5.3.5.1
Obsah přírodních radionuklidů dle vyhlášky SÚJB č. 422/2016 Sb. v platném znění		Index hmotnostní aktivity $I \leq 1,0$	

Deklarované vlastnosti platí pro všechny výrobní výrobce.

Podepsáno za výrobce a jménem:

Ve Stříteži dne: 1. 1. 2025



Pavel Ourada
Jednatel společnosti

Příloha č.1: Seznam výrobků – rozměry; viz. str. 4

Příloha č.1: Seznam výrobků – rozměry (povrchy a barvy viz aktuální ceník)

Název výrobku	Rozměry - d/š/v [mm]
ÍČKO AQUAPORE 10	200×165×100
ÍČKO AQUAPORE 6	200×165×60
ÍČKO AQUAPORE 8	200×165×80
KOSTKA AQUAPORE 6	200×200×60
KOSTKA AQUAPORE 8	200×200×80
PARKETA AQUAPORE 6	200×100×60
PARKETA AQUAPORE 8	200×100×80
PARKETA AQUAPORE 10	200x100x100