

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 10.1

V návaznosti na ustanovení § 12 a § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění, nařízení vlády č. 312/2005 Sb., nařízení vlády č. 215/2016 Sb. a nařízení vlády č. 119/2024 Sb.

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **10.1**

2. Typ: **PRVKY ZAHRADNÍ ARCHITEKTURY – BAZÉNOVÉ LEMY**

obchodní název výrobku:

BAZÉNOVÝ LEM – DESKOVÝ, OSTRÝ VNITŘNÍ ROH 50 / 50 / 4,5; BAZÉNOVÝ LEM – PRŮBĚŽNÝ UNIVERSAL; BAZÉNOVÝ LEM – ROHOVÝ VNĚJŠÍ UNIVERSAL; BAZÉNOVÝ LEM – ROHOVÝ VNITŘNÍ UNIVERSAL; BAZÉNOVÝ LEM EXCELENT – PRŮBĚŽNÝ; BAZÉNOVÝ LEM EXCELENT – ROHOVÝ VNĚJŠÍ; BAZÉNOVÝ LEM EXCELENT – ROHOVÝ VNITŘNÍ; BAZÉNOVÝ LEM FANTASY – DESKOVÝ, OBLÝ VNITŘNÍ ROH 50 / 50 / 4,5; BAZÉNOVÝ LEM FANTASY – DESKOVÝ, OSTRÝ VNITŘNÍ ROH 50 / 50 / 4,5; BAZÉNOVÝ LEM FANTASY – DESKOVÝ, PRŮBĚŽNÝ 100 / 39,5 / 4,5; BAZÉNOVÝ LEM FANTASY – PROFIL VLNA, PRŮBĚŽNÝ 100; BAZÉNOVÝ LEM FANTASY – PROFIL VLNA, ROHOVÝ OSTRÝ VNĚJŠÍ; BAZÉNOVÝ LEM FANTASY – PROFIL VLNA, ROHOVÝ OSTRÝ VNITŘNÍ; BAZÉNOVÝ LEM FANTASY – PROFIL VLNA, ROHOVÝ VNITŘNÍ 1M SEGMENT 90°; BAZÉNOVÝ LEM PREMIERE – PRŮBĚŽNÝ; BAZÉNOVÝ LEM PREMIERE – ROHOVÝ VNĚJŠÍ; BAZÉNOVÝ LEM PREMIERE – ROHOVÝ VNITŘNÍ

3. Zamýšlené použití: Tento druh prefabrikovaných nenosných prvků a příslušenství se může použít ve veřejných i soukromých plochách jako zahrady, parky, hlavně pro ztvárnění prostředí.

4. Výrobce:

**DITON s.r.o.,
Střítež č. p. 207, 588 11 Střítež**

IČ: 25557921; DIČ CZ25557921

email: podpora@diton.cz

tel.: + 420 778 703 696

5. Tímto prohlášením potvrzuji, že uvedené výrobky splňují technické požadavky uvedené v technické specifikaci a v technických předpisech:

1. Stavební technické osvědčení č. 060-050813 ze dne 21.9.2020,
2. Podle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění,
3. Vyhláška č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje.

a je za podmínek uvedeného užití výrobku ve stavbě bezpečný.

6. Prohlašuji, že jsem přijal opatření, kterými zabezpečuji shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a technickými požadavky. Posouzení shody bylo provedeno podle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění.

Při posuzování shody byla využita technická specifikace výrobku a stavební technické osvědčení č. 060-050813 ze dne 21.9.2020. Posouzení shody bylo vydáno na základě uvedených nálezů a rozhodnutí AO, a dále uvedených dokumentů a rozhodnutí:

1. Certifikát výrobku č. 204/C5/2020/060–050822 ze dne 23.09.2020.

7. Autorizovaná osoba:

Uvedené nálezy a rozhodnutí jsou vydané Autorizovanou osobou 204:

**Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p.
Autorizovaná osoba 204
Pobočka 0600 - Brno
Hněvkovského 77, 617 00 Brno – Komárov
IČ: 00015679**


8. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky		Vlastnosti	Technická specifikace
Rozměrové tolerance	Délka	$\pm 5 \text{ mm}$	ČSN 73 0212-5
	Šířka	$\pm 5 \text{ mm}$	
	Výška	$\pm 5 \text{ mm}$	
Pevnost v tlaku		Třída betonu C20/25	EN 12390-3:2019
Mrazuvzdornost (odolnost proti zmrazování / rozmrazování)		Mrazuvzdorné (odolné proti zmrazování / rozmrazování) Součinitel mrazuvzdornosti $T_{50} \geq 75 \%$	ČSN 73 1322
Obsah přírodních radionuklidů dle vyhlášky SÚJB č. 422/2016 Sb. v platném znění		Index hmotnostní aktivity $I \leq 1,0$	

Deklarované vlastnosti platí pro všechny výroby výrobce.

Podepsáno za výrobce a jménem:

Ve Stříteži dne: 1. 1. 2025



Pavel Ouroda
Jednatel společnosti

Příloha č.1: Seznam výrobků – rozměry; viz. str. 4

Příloha č.1: Seznam výrobků – rozměry (povrchy a barvy viz aktuální ceník)

Název výrobku	Rozměry - d/š/v [mm]
BAZÉNOVÝ LEM – DESKOVÝ, OSTRÝ VNITŘNÍ ROH 50 / 50 / 4,5	500×500×45
BAZÉNOVÝ LEM – PRŮBĚŽNÝ UNIVERSAL	397×397×40
BAZÉNOVÝ LEM – ROHOVÝ VNĚJŠÍ UNIVERSAL	400×400×40
BAZÉNOVÝ LEM – ROHOVÝ VNITŘNÍ UNIVERSAL	500×500×40
BAZÉNOVÝ LEM EXCELENT – PRŮBĚŽNÝ	600×300×40
BAZÉNOVÝ LEM EXCELENT – ROHOVÝ VNĚJŠÍ	600×600×40
BAZÉNOVÝ LEM EXCELENT – ROHOVÝ VNITŘNÍ	600×600×40
BAZÉNOVÝ LEM FANTASY – DESKOVÝ, OBLÝ VNITŘNÍ ROH 50 / 50 / 4,5	500×500×45
BAZÉNOVÝ LEM FANTASY – DESKOVÝ, OSTRÝ VNITŘNÍ ROH 50 / 50 / 4,5	500×500×45
BAZÉNOVÝ LEM FANTASY – DESKOVÝ, PRŮBĚŽNÝ 100 / 39,5 / 4,5	1000×395×45
BAZÉNOVÝ LEM FANTASY – PROFIL VLNA, PRŮBĚŽNÝ 100	1000×400×40-80
BAZÉNOVÝ LEM FANTASY – PROFIL VLNA, ROHOVÝ OSTRÝ VNĚJŠÍ	500×500×40-80
BAZÉNOVÝ LEM FANTASY – PROFIL VLNA, ROHOVÝ OSTRÝ VNITŘNÍ	500×500×40-80
BAZÉNOVÝ LEM FANTASY – PROFIL VLNA, ROHOVÝ VNITŘNÍ 1M SEGMENT 90°	-
BAZÉNOVÝ LEM PREMIERE – PRŮBĚŽNÝ	600×300×40
BAZÉNOVÝ LEM PREMIERE – ROHOVÝ VNĚJŠÍ	450×450×40
BAZÉNOVÝ LEM PREMIERE – ROHOVÝ VNITŘNÍ	450×450×40