

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 1340_02.1

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **1340_02.1**

2. Typ: **BETONOVÝ OBRUBNÍK**

obchodní název výrobku:

OSTRŮVKOVÝ OBRUBNÍK KONCOVÝ OBLOUK R 0,6; OSTRŮVKOVÝ OBRUBNÍK KONCOVÝ OBLOUK R 0,75; OSTRŮVKOVÝ OBRUBNÍK PŘÍMÝ; OSTRŮVKOVÝ OBRUBNÍK PŘÍMÝ PŮLKA; OSTRŮVKOVÝ OBRUBNÍK VNĚJŠÍ OBLOUK R 0,5; OSTRŮVKOVÝ OBRUBNÍK VNĚJŠÍ OBLOUK R 1,0; OSTRŮVKOVÝ OBRUBNÍK VNITŘNÍ OBLOUK R 0,5; OSTRŮVKOVÝ OBRUBNÍK VNITŘNÍ OBLOUK R 1,0; ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS NÁBĚHOVÝ LEVÝ 310 – 330; ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS NÁBĚHOVÝ LEVÝ 310 – 370; ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS NÁBĚHOVÝ PRAVÝ 330 – 310; ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS NÁBĚHOVÝ PRAVÝ 370 – 310; ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘECHODOVÝ LEVÝ 250 – 290; ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘECHODOVÝ LEVÝ 250 – 310; ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘECHODOVÝ PRAVÝ 290 – 250; ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘECHODOVÝ PRAVÝ 310 – 250; ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘÍMÝ 290; ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘÍMÝ 330; ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘÍMÝ 370

3. Zamýšlené použití: venkovní dopravní plochy. Použití u zastávek, ostrůvků městské hromadné dopravy.

4. Výrobce:

**DITON s.r.o.,
Střítež č. p. 207, 588 11 Střítež**

IČ: 25557921; DIČ CZ25557921

email: podpora@diton.cz

tel.: + 420 778 703 696

5. Autorizovaný zástupce: Není využito

6. Harmonizovaná norma: **EN 1340:2003**

7. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků – **systém 4**, dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, Přílohy V, čl. 1.5, odst. a.

8. Deklarované vlastnosti

Základní charakteristika	Vlastnost			Harmonizovaná technická specifikace
	Délka mm	Šířka mm	Tloušťka mm	
Dovolené odchylky rozměrů	min. 4 max. 10	min. 3 max. 5	min. 3 max. 10	EN 1340:2003 čl. 5.2.3.3
Reakce na oheň	Třída A1			EN 1340:2003 čl. 5.3.6.1
Chování proti vnějšímu požáru	NPD			EN 1340:2003 čl. 5.3.6.2
Emise azbestu	Neobsahuje			EN 1340:2003 čl. 4.2
Pevnost v ohybu	Třída 1, Označení S, Charakteristická pevnost v ohybu je ≥ 3,5 MPa			EN 1340:2003 čl. 5.3.3.1
Odolnost proti smyku/skluzu	Uspokojivá			EN 1340:2003 čl. 5.3.5.1
Tepelná vodivost	NPD			EN 1340:2003 čl. 5.3.7
Odolnost proti povětrnostním vlivům	Odolnosti proti zmrazovacím cyklům při použití rozmrazovacích solí Třída 3, Metoda A, 100 cyklů Žádná jednotlivá hodnota v souboru nesmí překročit 1200 g/m ²			EN 1340:2003 NA 4.1.1 (ČSN 73 1326/Z1, metoda A)
Odolnost proti obrusu	Třída 4, Označení I, ≤ 18 000 mm ³ / 5000 mm ²			EN 1340:2003 čl. 5.3.4
Vzhled	Uspokojivý			EN 1340:2003 čl. 5.4.1
Nebezpečné látky	Index hmotnostní aktivity I ≤ 1,0			EN 1340:2003

Deklarované vlastnosti platí pro všechny výrobní výrobce.

9. Vlastnosti výrobku BETONOVÝ OBRUBNÍK jsou ve shodě s vlastnostmi, uvedenými v tabulce deklarovaných vlastností. Prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011, na výhradní odpovědnost výrobce DITON s.r.o.

Seznam příloh:

Příloha č.1: Seznam výrobků – rozměry; viz. str. 4

Podepsáno za výrobce a jménem:

Ve Stříteži dne: 1. 1. 2026



Pavel Ouroda

Jednatel společnosti

Příloha č.1: Seznam výrobků – skladebné rozměry (povrchy a barvy viz aktuální ceník)

Název výrobku	Rozměry - d/š/v [mm]
OSTRŮVKOVÝ OBRUBNÍK KONCOVÝ OBLOUK R 0,6	600×600×195
OSTRŮVKOVÝ OBRUBNÍK KONCOVÝ OBLOUK R 0,75	750×750×195
OSTRŮVKOVÝ OBRUBNÍK PŘÍMÝ	600×300×195
OSTRŮVKOVÝ OBRUBNÍK PŘÍMÝ PŮLKA	300×300×195
OSTRŮVKOVÝ OBRUBNÍK VNĚJŠÍ OBLOUK R 0,5	266×300×195
OSTRŮVKOVÝ OBRUBNÍK VNĚJŠÍ OBLOUK R 1,0	527×300×195
OSTRŮVKOVÝ OBRUBNÍK VNITŘNÍ OBLOUK R 0,5	266×300×195
OSTRŮVKOVÝ OBRUBNÍK VNITŘNÍ OBLOUK R 1,0	527×300×195
ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS NÁBĚHOVÝ LEVÝ 310 – 330	1000×400×310-330
ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS NÁBĚHOVÝ LEVÝ 310 – 370	1000×400×310-370
ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS NÁBĚHOVÝ PRAVÝ 330 – 310	1000×400×330-310
ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS NÁBĚHOVÝ PRAVÝ 370 – 310	1000×400×370-310
ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘECHODOVÝ LEVÝ 250 – 290	1000×150-400×250-290
ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘECHODOVÝ LEVÝ 250 – 310	1000×150-400×250-310
ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘECHODOVÝ PRAVÝ 290 – 250	1000×400-150×290-250
ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘECHODOVÝ PRAVÝ 310 – 250	1000×400-150×310-250
ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘÍMÝ 290	1000×400×290
ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘÍMÝ 330	1000×400×330
ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘÍMÝ 370	1000×400×370