

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 15258_01.1

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **15258_01.1**

2. Typ: **PRVKY OPĚRNÝCH STĚN**

obchodní název výrobku:

OPĚRNÁ STĚNA L PŘÍMÁ 100; OPĚRNÁ STĚNA L PŘÍMÁ 120; OPĚRNÁ STĚNA L PŘÍMÁ 60; OPĚRNÁ STĚNA L PŘÍMÁ 80; OPĚRNÁ STĚNA L VNĚJŠÍ ROHOVÁ 100; OPĚRNÁ STĚNA L VNĚJŠÍ ROHOVÁ 120; OPĚRNÁ STĚNA L VNĚJŠÍ ROHOVÁ 60; OPĚRNÁ STĚNA L VNĚJŠÍ ROHOVÁ 80

3. Zamýšlené použití: betonové opěrné stěny určené k zadržení terénu, násypu a různých druhů sypkých materiálů jako je např. písek, štěrk atd., v nosných částech budov a ostatních stavebních konstrukcích s výjimkou nádrží nebo zásobníků kapalin.

4. Výrobce: **DITON s.r.o.,
Střítež č. p. 207, 588 11 Střítež**

IČ: 25557921; DIČ CZ25557921

email: podpora@diton.cz

tel.: + 420 778 703 696

5. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků – **systém 2+**, dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, Přílohy V, čl. 1.3, odst. a.

6. Harmonizovaná norma: **EN 15258:2008**

7. Oznámený subjekt (subjekty):

Výzkumný ústav pozemních staveb
 Oznámený subjekt 1516
 Pražská 810/16, 102 21 Praha – Hostivař
 IČ: 25052063

8. Deklarované vlastnosti

Základní charakteristika	Vlastnost			Harmonizovaná technická specifikace
Pevnost betonu v tlaku	≥ 37 N/mm²			EN 15258:2008 čl. 4.2
Betonářská výztuž:				EN 13369:2018 čl. 4.1.3
Mezní pevnost v tahu	550 N/mm²			
Mez kluzu	500 N/mm²			
Mechanická únosnost	Ověřeno výpočtem			EN 15258:2008 čl. 4.3.3
Konstrukční zásady	-			EN 15258:2008 čl. 4.3.1
Geometrické vlastnosti	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	
	± 5	± 5	± 5	
Trvanlivost	Odolnosti proti zmrazovacím cyklům při použití rozmrazovacích solí Třída 3, Metoda A, 100 cyklů Žádná jednotlivá hodnota v souboru nesmí překročit 1200 g/m²			EN 15258:2008 čl. 4.3.7 (ČSN 73 1326/Z1, metoda A)
Propustnost vodní páry	NPD			EN 15258:2008 čl. 4.3.8.2
Nebezpečné látky	Index hmotnostní aktivity I ≤ 1,0			EN 15258:2008

Deklarované vlastnosti platí pro všechny výrobní výrobce.


9. Vlastnosti výrobku PRVKY OPĚRNÝCH STĚN jsou ve shodě s vlastnostmi, uvedenými v tabulce deklarovaných vlastností. Prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011, na výhradní odpovědnost výrobce DITON s.r.o.

Seznam příloh:

Příloha č.1: Seznam výrobků – rozměry; viz. str. 4

Podepsáno za výrobce a jménem:

Ve Stříteži dne: 1. 1. 2026



Pavel Ouroda

Jednatel společnosti

Příloha č.1: Seznam výrobků – rozměry (povrchy a barvy viz aktuální ceník)

Název výrobku	Rozměry - d/š/v [mm]
OPĚRNÁ STĚNA L PŘÍMÁ 100	500×600×1000
OPĚRNÁ STĚNA L PŘÍMÁ 120	500×600×1200
OPĚRNÁ STĚNA L PŘÍMÁ 60	500×600×600
OPĚRNÁ STĚNA L PŘÍMÁ 80	500×600×800
OPĚRNÁ STĚNA L VNĚJŠÍ ROHOVÁ 100	600×600×1000
OPĚRNÁ STĚNA L VNĚJŠÍ ROHOVÁ 120	600×600×1200
OPĚRNÁ STĚNA L VNĚJŠÍ ROHOVÁ 60	600×600×600
OPĚRNÁ STĚNA L VNĚJŠÍ ROHOVÁ 80	600×600×800