

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 11.4

V návaznosti na ustanovení § 12 a § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění, nařízení vlády č. 312/2005 Sb., nařízení vlády č. 215/2016 Sb. a nařízení vlády č. 119/2024 Sb.

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **11.4**
2. Typ: **DLAŽEBNÍ PRVKY PRO LEMOVÁNÍ SIGNÁLNÍCH, VAROVNÝCH A HMATOVÝCH PÁSŮ**

obchodní název výrobku:

PŘÍDLAŽBA 6 SLEPECKÁ

3. Zamýšlené použití: Prvky jsou určeny pro vytvoření lemovacích, hmatově odlišných hladkých ploch kolem hmatových signálních a varovných pásů a vodicích linií.

4. Výrobce: **DITON s.r.o.,**
Střítež č. p. 207, 588 11 Střítež
IČ: 25557921; DIČ CZ25557921
email: podpora@diton.cz
tel.: + 420 778 703 696

5. Tímto prohlášením potvrzuji, že uvedené výrobky splňují technické požadavky uvedené v technické specifikaci a v technických předpisech:

1. Stavební technické osvědčení č. 060-061320 ze dne 13. 2. 2026,
2. Podle § 7 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění,
3. Vyhláška č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje.

a je za podmínek uvedeného užití výrobku ve stavbě bezpečný.

6. Prohlašuji, že jsem přijal opatření, kterými zabezpečuji shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a technickými požadavky. Posouzení shody bylo provedeno podle § 7 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění.

Při posuzování shody byla využita technická specifikace výrobku a stavební technické osvědčení č. 060-061320 ze dne 13. 2. 2026. Posouzení shody bylo vydáno na základě uvedených nálezů a rozhodnutí AO, a dále uvedených dokumentů a rozhodnutí:

1. Protokol o ověření shody typu výrobku č. 060-061321

7. Autorizovaná osoba:

Uvedené nálezy a rozhodnutí jsou vydané Autorizovanou osobou 204:

**Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p.
Autorizovaná osoba 204
Pobočka 0600 - Brno
Hněvkovského 77, 617 00 Brno – Komárov
IČ: 00015679**

8. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky		Vlastnosti	Technická specifikace
Dotyková rozlišitelnost povrchu pro osoby zrakově postižené		➤ dlažební prvek hladký, nevytvářející falešné překážky nebo vodící linie ➤ povrch rovinný, bez výstupků, drážek, reliéfu nebo podobných tvarových úprav	TN 12_03_06 Expertizní stanovisko SONS
Rozměrové tolerance	Délka	$\pm 2 \text{ mm}$	EN 1339:2003
	Šířka	$\pm 2 \text{ mm}$	
	Výška	$\pm 3 \text{ mm}$	
Pevnost v ohybu		Jednotlivá hodnota min. 3,2 MPa Charakteristická hodnota min. 4,0 MPa	EN 1339:2003
Lomové zatížení		Jednotlivá hodnota min. 2,8 kN Charakteristická hodnota min. 3,5 kN	
Odolnost proti povětrnostním vlivům		Odolnosti proti zmrazovacím cyklům při použití rozmrazovacích solí Metoda A, 100 cyklů Žádná jednotlivá hodnota v souboru nesmí překročit 1200 g/m²	ČSN 73 1326/Z1, metoda A (EN 1339:2003)
Odolnost proti smyku / skluzu		Úhel výkyvu kyvadla min. 40 nebo Součinitel smykového tření min. 0,5	EN 1339:2003 příloha I
Obsah přírodních radionuklidů dle vyhlášky SÚJB č. 422/2016 Sb. v platném znění		Index hmotnostní aktivity $I \leq 1,0$	

Deklarované vlastnosti platí pro všechny výrobní výrobce.

Seznam příloh:

Příloha č.1: Seznam výrobků – rozměry; viz. str. 4

Podepsáno za výrobce a jménem:

Ve Stříteži dne: 1. 3. 2026



Pavel Ouroda
Jednatel společnosti

Příloha č.1: Seznam výrobků – rozměry (povrchy a barvy viz aktuální ceník)

Název výrobku	Rozměry - d/š/v [mm]
PŘÍDLAŽBA 6 SLEPECKÁ	250×250×60