

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 11.3

V návaznosti na ustanovení § 12 a § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění, nařízení vlády č. 312/2005 Sb., nařízení vlády č. 215/2016 Sb. a nařízení vlády č. 119/2024 Sb.

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **11.3**
2. Typ: **DLAŽEBNÍ PRVKY S HMATOVOU ÚPRAVOU (DLAŽBA SLEPECKÁ)**

obchodní název výrobku:

PARKETA 6 SLEPECKÁ ROVNÁ HRANA; PARKETA 8 SLEPECKÁ ROVNÁ HRANA

3. Zamýšlené použití: pomocné plochy pro vytvoření signálních a varovných pásů (na chodnících před přechody, na nástupištích hromadné dopravy atd.) pro nevidomé nebo slabozraké.

4. Výrobce: **DITON s.r.o.,
Střítež č. p. 207, 588 11 Střítež**
IČ: 25557921; DIČ CZ25557921
email: podpora@diton.cz
tel.: + 420 778 703 696

5. Tímto prohlášením potvrzuji, že uvedené výrobky splňují technické požadavky uvedené v technické specifikaci a v technických předpisech:

1. Stavební technické osvědčení č. 060-061320 ze dne 13. 2. 2026,
2. Podle § 7 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění,
3. Vyhláška č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje.

a je za podmínek uvedeného užití výrobku ve stavbě bezpečný.

6. Prohlašuji, že jsem přijal opatření, kterými zabezpečuji shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a technickými požadavky. Posouzení shody bylo provedeno podle § 7 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění.

Při posuzování shody byla využita technická specifikace výrobku a stavební technické osvědčení č. 060-061320 ze dne 13. 2. 2026. Posouzení shody bylo vydáno na základě uvedených nálezů a rozhodnutí AO, a dále uvedených dokumentů a rozhodnutí:

1. Protokol o ověření shody typu výrobku č. 060-061321

7. Autorizovaná osoba:

Uvedené nálezy a rozhodnutí jsou vydané Autorizovanou osobou 204:

**Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p.
Autorizovaná osoba 204
Pobočka 0600 - Brno
Hněvkovského 77, 617 00 Brno – Komárov
IČ: 00015679**

8. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky		Vlastnosti	Technická specifikace
Dotyková rozlišitelnost povrchu pro osoby zrakově postižené		➤ dlažba s výrazně hmatově odlišným povrchem od okolní dlažby ➤ s výstupky tvaru kulových úsečí s Ø 20 až 25 mm a výškou 4 až 5,5 mm ➤ s roztečí výstupku 50 až 100 mm	TN 12_03_04 Expertizní stanovisko SONS
Rozměrové tolerance	Délka	± 2 mm	EN 1338:2003
	Šířka	± 2 mm	
	Výška	± 3 mm	
Pevnost v příčném tahu		min. 2,9 MPa (jednotlivě) min. 3,6 MPa (průměrně)	EN 1338:2003
Lomové zatížení		min. 250 N/mm délky	
Odolnost proti povětrnostním vlivům		Odolnosti proti zmrazovacím cyklům při použití rozmrazovacích solí Metoda A, 100 cyklů Žádná jednotlivá hodnota v souboru nesmí překročit 1200 g/m ²	ČSN 73 1326/Z1, metoda A (EN 1338:2003)
Odolnost proti smyku / skluzu		Úhel výkyvu kyvadla min. 40 Nebo Součinitel smykového tření min. 0,5	EN 1338:2003 příloha I
Obsah přírodních radionuklidů dle vyhlášky SÚJB č. 422/2016 Sb. v platném znění		Index hmotnostní aktivity I ≤ 1,0	

Deklarované vlastnosti platí pro všechny výrobní výrobce.

Seznam příloh:

Příloha č.1: Seznam výrobků – rozměry; viz. str. 4

Podepsáno za výrobce a jménem:

Ve Stříteži dne: 1. 3. 2026

Pavel Ouroda
Jednatel společnosti

Příloha č.1: Seznam výrobků – rozměry (povrchy a barvy viz aktuální ceník)

Název výrobku	Rozměry - d/š/v [mm]
PARKETA 6 SLEPECKÁ ROVNÁ HRANA	200×100×60
PARKETA 8 SLEPECKÁ ROVNÁ HRANA	200×100×80